DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 października 2026 r.

Poz. 1414

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA[1)]

z dnia 26 października 2026 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, a także zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu tych składowisk[2)]

Na podstawie art. 125 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące ich lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia;

2) zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych oraz podziemnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze nie lokalizuje się:

1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

2) na obszarach górniczych utworzonych dla wód leczniczych, solanek i torfów leczniczych;

3) na obszarach:

   a) występowania gwałtownych zjawisk lub zagrożonych ich oddziaływaniem, mogących uniemożliwić bezpieczną eksploatację składowisk, w tym zjawisk wywołanych:
      – zwiększoną aktywnością sejsmiczną naturalną lub wzbudzoną działalnością człowieka,
      – zwiększoną aktywnością tektoniczną, w tym związaną z przebiegiem strefy uskokowej,
      – ruchami masowymi ziemi,

   b) występowania:
      – zjawisk krasowych lub sufozyjnych,
      – intensywnej erozji wgłębnej lub denudacji, których tempo wskazuje, że podziemne składowisko odpadów odsłoni się na powierzchni ziemi przed upływem 10 000 lat

   – jeżeli nie mogą być skompensowane konstrukcyjnie;

---

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:
   1) dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);
   2) decyzję Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającą kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (2003/33/WE) (Dz. Urz. UE L 11 z 16.01.2003, str. 27, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

4) na obszarach, na których prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu odpadów narusza zasadę racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, ze szczególnym uwzględnieniem złóż strategicznych;

5) na obszarach o szczególnej wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, jeżeli dany obszar spełnia kryteria stanowiące o jego wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, określonych lub uwzględnionych w:

   a) aktach planowania przestrzennego w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, 781, 864 i 912) lub

   b) strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), lub

   c) strategii rozwoju gminy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273), lub

   d) strategii rozwoju ponadlokalnego, o której mowa w art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz strategii rozwoju związku metropolitalnego, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 186 oraz z 2026 r. poz. 912), lub

   e) innej strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 1366);

6) na obszarach objętych, ze względu na ich wartość kulturową, rekreacyjną lub zdrowotną:

   a) formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 i 2–4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907, z 2025 r. poz. 1168 i 1673 oraz z 2026 r. poz. 483 i 875), lub

   b) statusem uzdrowiska albo statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135), lub

   c) ochroną jako las ochronny, o którym mowa w art. 15 pkt 7 lit. a lub b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2026 r. poz. 663);

7) na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315), oraz na obszarach rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278 oraz z 2026 r. poz. 912);

8) na obszarach bez obowiązującej strategii rozwoju związku metropolitalnego lub strategii rozwoju gminy, lub audytu krajobrazowego, lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub planu ogólnego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 i 1358).

2. Podziemnego składowiska odpadów obojętnych nie lokalizuje się na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4–9.

§ 3. 1. Wyboru lokalizacji podziemnego składowiska odpadów dokonuje się na podstawie wyników zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne związane z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów oraz w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego składowania odpadów, określających warunki charakteryzujące wybrane formacje geologiczne, w związku z podziemnym składowaniem określonych grup odpadów.

2. Do warunków, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

1) miąższość i rozciągłość formacji geologicznej, warunki tektoniczne oraz stan i rozkład naprężeń geodynamicznych;

2) warunki geomechaniczne i konwergencję górotworu;

3) liczbę poziomów wodonośnych wraz z charakterystyką występujących w nich wód podziemnych;

4) prędkość i kierunki przepływu wód podziemnych (hydrodynamikę) w górotworze;

5) przepuszczalność podłoża i nadkładu wybranych formacji geologicznych;

6) szczelinowatość górotworu służącą migracji roztworów wodnych o własnościach korozyjnych;

7) reaktywność skał na działanie roztworów, w tym pęcznienie, rozmakanie, rozpuszczanie;

8) wielkość dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych;

9) poziom gazonośności;

10) temperaturę i ciśnienie panujące w górotworze;

11) odległość komór przeznaczonych do składowania odpadów od innych wyrobisk górniczych, które nie są częścią składową podziemnego składowiska odpadów lub które należą do innych zakładów górniczych, z uwzględnieniem zagrożenia:

a) wodnego,

b) metanowego,

c) wyrzutami gazów i skał,

d) wybuchem pyłu węglowego,

e) tąpaniami,

f) związanego z prowadzeniem robót górniczych, w tym z użyciem materiałów wybuchowych.

3. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w obrębie istniejącego lub zlikwidowanego zakładu górniczego, w zależności od zastosowanej techniki górniczej i możliwości jej adaptacji na potrzeby podziemnego składowania odpadów.

4. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w formacji geologicznej zapewniającej odpowiednie warunki, w szczególności:

1) do usytuowania komór do składowania odpadów, filarów ochronnych oraz zaplecza techniczno-eksploatacyjnego;

2) stanowiącej naturalną barierę geologiczną, o której mowa w art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która powinna skutecznie izolować odpady od środowiska oraz ograniczać migrację substancji niebezpiecznych do stopnia, w jakim nie będą one miały nieodwracalnego negatywnego wpływu na środowisko po zamknięciu podziemnego składowiska odpadów.

5. Podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych, w którym będą składowane odpady rtęciowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem UE", poddane konwersji, może być zlokalizowane wyłącznie w obiektach wskazanych w art. 13 ust. 3 lit. a rozporządzenia UE.

6. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w ust. 4 pkt 2, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich do warunków panujących w górotworze oraz zapewniającą równoważny poziom długoterminowej ochrony.

§ 4. Podziemne składowisko odpadów wykonuje się w sposób:

1) umożliwiający zamknięcie składowiska przed upływem terminu, na jaki została udzielona koncesja na podziemne składowanie odpadów;

2) umożliwiający w przyszłości odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), zgodnie z przepisami regulującymi odzysk odpadów, oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub jej naprawienie, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

3) uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów w trakcie eksploatacji i po zamknięciu składowiska.

§ 5. Eksploatację podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych prowadzi się z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.[3)]).

§ 6. 1. Podczas eksploatacji podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych zapewnia się:

1) ograniczenie oddziaływania warunków atmosferycznych na odpady przeznaczone do podziemnego składowania;

2) bezpieczny transport odpadów w obrębie składowiska odpadów;

---

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 176, 426, 605, 607, 635, 912, 982 i 1157.

3) składowanie odpadów w opakowaniach odpornych na uszkodzenia powodowane własnym ciężarem odpadów oraz działaniem zawartych w nich składników, wyposażonych w zamknięcia umożliwiające pobieranie próbek;

4) składowanie poszczególnych rodzajów odpadów w osobno wydzielonych komorach składowiska ze względu na właściwości fizykochemiczne lub biologiczne;

5) przeciwdziałanie mieszaniu opakowań zawierających odpady zaliczane do różnych rodzajów odpadów;

6) przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu odpadów, w tym przez wypełnianie materiałami izolującymi wolnych przestrzeni między opakowaniami zawierającymi odpady;

7) składowanie odpadów w sposób uniemożliwiający migrację zawartych w nich substancji niebezpiecznych poza granice składowiska w okresie jego eksploatacji i po jego zamknięciu;

8) gromadzenie wód pochodzących z odwodnienia składowiska oraz poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie przez oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

9) odizolowanie od wpływu ewentualnych robót górniczych prowadzonych w otaczającym górotworze.

2. Podczas eksploatacji podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, w którym będą składowane odpady rtęciowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE poddane konwersji zapewnia się dodatkowo:

1) składowanie odpadów rtęciowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE poddanych konwersji w pojemnikach oraz spełnienie wymogów wynikających z art. 13 ust. 3 akapit trzeci zdanie pierwsze rozporządzenia UE;

2) zabezpieczenie podziemnego składowiska odpadów zbudowanymi lub naturalnymi barierami, które odpowiednio chronią środowisko przed emisjami rtęci;

3) odpowiednią pojemność podziemnego składowiska odpadów, aby pomieścić całość składowanej rtęci;

4) wyposażenie podziemnego składowiska odpadów w odrębny system przeciwpożarowy;

5) spełnianie przez pojemniki, o których mowa w pkt 1, następujących warunków:

   a) maksymalny wskaźnik wypełnienia pojemnika wynoszący 80 % jego pojemności w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni i zapobieżenia pojawieniu się wycieków lub stałych odkształceń pojemnika będących wynikiem rozszerzania się odpadów z powodu wysokich temperatur,

   b) wykonanie z materiałów odpornych na korozję i wstrząsy, w tym ze stali węglowej (minimum ASTM A36) lub stali nierdzewnej (AISI 304, 316L), o ile to możliwe, bez użycia spawów,

   c) nieprzepuszczalność gazów i cieczy,

   d) odporność zewnętrznej strony pojemnika na warunki składowania,

   e) uzyskanie pozytywnego wyniku badania typu pojemnika, które obejmuje swobodny spadek, oraz badania szczelności określonych w rozdziałach 6.1.5.3 i 6.1.5.4 części 6 „Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), dużych opakowań, cystern i kontenerów do przewozu luzem" załącznika A do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych opublikowanej jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 642 i 1575),

   f) oznaczenie trwałą pieczęcią (perforowaną) określającą numer identyfikacyjny pojemnika, materiał, z którego wykonano pojemnik, wagę pustego pojemnika, oznaczenie producenta oraz datę produkcji pojemnika,

   g) posiadanie trwale przymocowanej tabliczki z numerem identyfikacyjnym certyfikatu wydanego przez wytwórcę lub posiadacza tych odpadów, zawierającego w szczególności następujące informacje:

      – nazwę i adres wytwórcy odpadów,

      – nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za napełnienie pojemnika,

      – miejsce i datę napełnienia,

      – informacje o ilości rtęci, informacje o czystości rtęci oraz w razie konieczności opis zanieczyszczeń zawierający raport z analizy,

      – potwierdzenie, że pojemniki były stosowane wyłącznie do transportu lub składowania odpadów rtęciowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE,

      – numery identyfikacyjne pojemników,

      – dodatkowe uwagi.

§ 7. 1. Do eksploatacji podziemnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze stosuje się § 6 ust. 1 pkt 1–6, 8 i 9.

2. W przypadku wydzielenia w podziemnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych część tę wydziela się w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami.

3. Do części, o której mowa w ust. 2, odpady niebezpieczne transportuje się oddzielnie od transportu odpadów innych niż niebezpieczne.

§ 8. Do eksploatacji podziemnego składowiska odpadów obojętnych stosuje się § 6 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9.

§ 9. Wymagania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, nie dotyczą podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, na którym są składowane wyłącznie odpady niebezpieczne pochodzące z budowy i remontu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605, 646, 1161 i 1347), oraz pochodzące z rozbiórki, o której mowa w przepisach tej ustawy, obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) kodami:

1) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest;
2) 17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest.

§ 10. W procesie zamknięcia podziemnego składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace likwidacyjne w sposób:

1) umożliwiający obserwację wpływu składowiska na środowisko;
2) zabezpieczający w szczególności przed:
   a) negatywnym oddziaływaniem odpadów na wody podziemne,
   b) infiltracją wód opadowych i roztopowych, powierzchniowych i podziemnych, w tym przez budowę sztucznych barier geologicznych i tam oraz likwidację wyrobisk górniczych pionowych, wyrobisk górniczych o nachyleniu powyżej 45° oraz odwiertów,
   c) wydostawaniem się produktów gazowych.

§ 11. Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

§ 12. 1. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej prowadzi się w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w związku z podziemnym składowaniem odpadów.

2. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej prowadzi się w celu określenia pierwotnego stanu środowiska oraz wyznaczenia zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu dla fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, a w szczególności w celu określenia:

1) warunków, o których mowa w § 3;
2) substancji i parametrów wskaźnikowych podlegających monitorowaniu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej oraz częstotliwości pobierania próbek wód powierzchniowych, podziemnych i pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych oraz prądu powietrza odprowadzanego z podziemnego składowiska odpadów;
3) lokalizacji otworów obserwacyjnych, innych punktów pomiarowych oraz punktów poboru próbek do prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

3. Parametry wskaźnikowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, należy dobrać w taki sposób, aby ich przekroczenie w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej wskazywało, że podziemne składowisko odpadów wywiera negatywny wpływ na środowisko.

4. Liczba otworów obserwacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być mniejsza niż trzy, przy czym jeden otwór lokalizuje się na dopływie wód podziemnych do podziemnego składowiska odpadów, a dwa otwory – na odpływie tych wód.

§ 13. 1. Monitoring w fazie eksploatacyjnej prowadzi się:

1) z uwzględnieniem warunków geologicznych;
2) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykonania dalszych badań hydrogeologicznych oraz ze wskazaniami dotyczącymi prowadzenia obserwacji i pomiarów wód podziemnych, a także co do zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu, określonymi w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej w celu określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów;

3) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia monitoringu, określonymi w zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich związanych z podziemnym składowaniem odpadów;

4) zgodnie z zakresem i ze sposobem określonymi w koncesji na podziemne składowanie odpadów;

5) z wykorzystaniem otworów obserwacyjnych oraz punktów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3.

2. Monitoring w fazie eksploatacyjnej polega w szczególności na:

1) określeniu ilości i rodzaju składowanych odpadów;

2) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych określonych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2;

3) kontroli warunków panujących w górotworze, w tym:

a) konwergencji i warunków geomechanicznych,

b) wielkości dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych,

c) poziomu gazonośności,

d) innych wymagań zgodnie z zakresem i ze sposobem monitorowania składowiska określonymi w koncesji na podziemne składowanie odpadów.

§ 14. 1. Zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej ustala się na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w fazie przedeksploatacyjnej i eksploatacyjnej.

2. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega w szczególności na:

1) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych wód podziemnych, określonych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2;

2) kontroli warunków panujących w górotworze, w tym konwergencji;

3) kontroli geochemicznej powietrza glebowego w rejonie zlikwidowanych wyrobisk górniczych pionowych, wyrobisk górniczych o nachyleniu powyżej 45° oraz odwiertów.

§ 15. 1. Pobranie próbek do badań oraz badania substancji i parametrów wskaźnikowych w związku z monitoringiem w fazie eksploatacyjnej i w fazie poeksploatacyjnej wykonuje się z częstotliwością niemniejszą niż co 3 miesiące.

2. Pobieranie próbek oraz badanie substancji i parametrów wskaźnikowych prowadzą:

1) laboratoria posiadające certyfikat akredytacji, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568), lub

2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)

– w zakresie pobierania próbek i badań, do których wykonania są one akredytowane lub certyfikowane.

§ 16. Monitoringu w fazie poeksploatacyjnej nie prowadzi się w odniesieniu do:

1) podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w § 9;

2) podziemnego składowiska odpadów obojętnych.

§ 17. W przypadku koncesji na podziemne składowanie odpadów – udzielonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – monitoring podziemnego składowiska odpadów do dnia 31 grudnia 2027 r. prowadzi się zgodnie z zakresem i ze sposobem monitoringu określonymi w tej koncesji.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.[4)]

Minister Klimatu i Środowiska: *P. Hennig-Kloska*

[4)] Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. poz. 1771), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).